GERRITS TRUCKS & MACHINERY

WACKER NEUSON 38Z3 E07-01 Migraver 6718H 3 buckets

Allgemeine Merkmale

Marke	WACKER NEUSON
Unterkategorie	Mini-Raupenbagger
Baujahr	2012
Angezeigte Öffnungszeiten	6719
Zustand	Gebraucht
Allgemeiner Zustand	Sehr gut
CE-Kennzeichnung	Ja













Eigenschaften

Ledig gewicht	4.021kg

Technische Spezifikationen

Fahren	tracking

Beschreibung

WACKER NEUSON 38Z3 MINIBAGGER – 2012 – MIT SCHWENKMOTOR UND DREI LÖFFELN Wacker Neuson 38Z3 Minibagger mit geschlossener Kabine, Gummiketten, hydraulischem Planierschild und hydraulischem Schwenkmotor mit Schnellwechsler. Kompakte Zero-Tail-Bauweise, geeignet für Erdarbeiten, Grabenaushub und Planierarbeiten. Lieferung mit insgesamt drei Löffeln: 1,20 Meter, 60 cm und 40 cm breit. Hersteller: Wacker Neuson Modell: 38Z3 Baujahr: 2012 Seriennummer: AG06887 Typ / Ausführung: E07-01 Betriebsstundenzähler: ca. 6.718,3 Stunden Betriebsgewicht: 4.021 kg Transportgewicht: 3.849 kg Motorleistung: 21,4 kW / ca. 29 PS CE-Kennzeichnung: vorhanden Motor: Yanmar 3TNV88 Kraftstoff: Diesel Zylinderzahl: 3* Hubraum: 1.642 cm³* Kühlung: wassergekühlt* Nenndrehzahl: 2.400 U/min* Betriebsspannung: 12 V* Kraftstofftank: 44 Liter* Oberwagenbauweise: Zero Tail, ohne Hecküberstand* Oberwagen: 360° drehbar Drehgeschwindigkeit: ca. 8,8 U/min* Ausleger: hydraulisch schwenkbar Auslegerschwenkwinkel links: 70°* Auslegerschwenkwinkel rechts: 55°* Unterwagen: Kettenlaufwerk Ketten: Gummi Kettenbreite: 300 mm* Laufrollen: 4 je Seite* Fahrgeschwindigkeiten: ca. 2,8 und 4,6 km/h* Bodenfreiheit: ca. 280 mm* Planierschild: hydraulisch betätigt Schildbreite: ca. 1.740 mm* Schildhöhe: ca. 345 mm* Hydraulischer Arbeitsdruck: 240 bar* Pumpenfördermenge: 2 × 40 + 26,3 + 11,3 Liter/Minute* Hydrauliktank: 38,5 Liter* Hydraulikölkühler: vorhanden* Zusätzliche Hydraulikanschlüsse am Löffelstiel: vorhanden Anbauvorrichtung: hydraulischer Schwenkmotor mit Schnellwechsler Hersteller des Schwenkmotors: Ullmann Typ laut Typenschild: HUM10-AH Gewicht des Anbaugeräts laut Typenschild: 95 kg Druckangabe auf dem Typenschild des Anbaugeräts: 21 MPa / 210 bar Kabine: geschlossen Bedienung: zwei Joysticks und Fahrhebel Fahrersitz: verstellbar, mit Armlehnen Sicherheitsgurt: vorhanden Belüftung: vorhanden Radio: vorhanden Scheibenwischer: vorhanden Arbeitsscheinwerfer: vorhanden Transportlänge: ca. 4,80 Meter* Maschinenbreite: ca. 1,74 Meter* Transporthöhe: ca. 2,50 Meter* Maximale Grabtiefe: ca. 3,10–3,35 Meter* Maximale Reichweite: ca. 5,30–5,54 Meter* Maximale Grabhöhe: ca. 4,53–4,66 Meter* Maximale Ausschütthöhe: ca. 3,22–3,35 Meter* Losbrechkraft am Löffel: ca. 28,6 kN* Reißkraft am Löffelstiel: ca. 19,4–21,9 kN* Lieferung inklusive drei Löffeln: 1 × Löffel, 1,20 Meter breit 1 × Löffel, 60 cm breit 1 × Löffel, 40 cm breit