GERRITS TRUCKS & MACHINERY

Haulotte Optimum 6 Hoogwerker (2003 / 1211H / Electric)

Algemene kenmerken

Merk	Haulotte
Subcategorie	Schaarhoogwerker wiel
Bouwjaar	2003
Afgelezen urenstand	1212
Kleur	Blauw
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Goed
Brandstof	Elektrisch












Eigenschappen

GVW	1.335kg
Max. hefcapaciteit	270kg
Mast type	Schaar

Technische specificaties

Aandrijving	wheels

Omschrijving

Merk: Haulotte Type: Optimum 6 Machine: Zelfrijdende schaarhoogwerker Aandrijving: Elektrisch Bedrijfsuren: 1.211 uur CE-markering: Ja Werkhoogte: ca. 6,35 m Maximale platformhoogte: ca. 4,35 m Maximale hefcapaciteit: 270 kg Geschikt voor binnengebruik: Ja Geschikt voor buitengebruik: Ja, binnen de voorgeschreven gebruikslimieten Verrijdbaar op volledige hoogte: Ja Werkplatform Platformlengte: ca. 1,68 m Platformbreedte: ca. 0,70 m Platformverlenging: ca. 0,91 m Totale platformlengte uitgeschoven: ca. 2,59 m Handmatig uitschuifbaar platform Proportionele bediening Joystickbediening vanaf het platform Afmetingen machine Totale lengte: ca. 1,90 m Totale breedte: 0,76 m Totale hoogte in transportstand: ca. 1,90 m Wielbasis: 1,38 m Bodemvrijheid: ca. 80 mm Bodemvrijheid met pothole-beveiliging geactiveerd: ca. 15 mm Draaicirkel buitenzijde: ca. 1,70 m Gewicht: ca. 1.290 kg volgens deze Haulotte-specificatie. Bij andere productiejaren/uitvoeringen wordt circa 1.335 kg vermeld, dus voor transport zou ik het daadwerkelijke machinegewicht controleren. Elektrisch systeem Systeemspanning: 24 V Accucapaciteit: 180 Ah (C5) Elektrische aandrijving Automatische acculader Acculaadindicator Prestaties Rijsnelheid: ca. 0,5 – 4,5 km/u Maximaal stijgingspercentage: 25% Maximaal toegestane scheefstand: 2° Heftijd: ca. 20 seconden Daaltijd: ca. 35 seconden Hydraulisch systeem: ca. 20 liter Wielen en onderstel Aantal aangedreven wielen: 2 Aantal gestuurde wielen: 2 Massieve banden Non-marking banden Bandenmaat: ca. 12.5 × 4.25 Automatische pothole-beveiliging Veiligheid en uitrusting Noodstop op platform Noodstop op onderwagen Nooddaalsysteem Platformbediening Grondbediening Proportioneel heffen en rijden Veiligheidsleuningen rondom het platform Toegang tot platform via opstap Uitschuifbaar werkplatform Pothole-beveiliging CE-uitvoering Staat: Gebruikte machine Bedrijfsuren: 1.211 uur Machine is werkend gefotografeerd met het platform volledig geheven Gebruikssporen, lakschade en oppervlakteroest zichtbaar overeenkomstig leeftijd en gebruik Verkoopomschrijving: Haulotte Optimum 6 compacte elektrische schaarhoogwerker met 1.211 bedrijfsuren. De machine heeft een werkhoogte van circa 6,35 meter en een maximale platformcapaciteit van 270 kg. Voorzien van een uitschuifbaar werkplatform, proportionele joystickbediening, massieve non-marking banden en automatische pothole-beveiliging. Dankzij de geringe breedte van slechts 76 cm is deze hoogwerker bijzonder geschikt voor werkzaamheden in magazijnen, werkplaatsen, bedrijfshallen en andere locaties waar weinig manoeuvreerruimte beschikbaar is.