GERRITS TRUCKS & MACHINERY

Yanmar VIO38 - U (2015 / 5668H / Quick hit / 3 buckets)

Algemene kenmerken

Merk	Yanmar
Subcategorie	Minigraafmachine rups
Bouwjaar	2015
Afgelezen urenstand	5669
Kleur	Groen
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Goed
Brandstof	Diesel
CE markering	Ja



Eigenschappen

Ledig gewicht	3.885kg

Technische specificaties

Aandrijving	tracking
Vermogen	20kw

Omschrijving

Yanmar ViO38-U Minigraver – 2015 – 3 bakken Nette en compacte Yanmar ViO38-U minigraver uit 2015. De machine is uitgevoerd met rubberen rupsen, dozerblad, gesloten cabine, extra hydraulische functies en snelwissel. Dankzij het Zero Tail Swing-concept is de machine zeer geschikt voor werkzaamheden op beperkte ruimte. Technische gegevens Merk: Yanmar Model: ViO38-U Type: Bagger / minigraver Bouwjaar: 2015 Serienummer / PIN: YCEVI038CFDG04226 Bedrijfsgewicht volgens typeplaat: 3.863 kg Motor: Yanmar Motortype: 3TNV88 Motorvermogen: 20,7 kW / ca. 28 pk Aantal cilinders: 3 Cilinderinhoud: 1.642 cm³ Brandstof: Diesel Aandrijving: Hydrostatisch Rijsnelheid: ca. 2,7 / 4,6 km/u Zwenksnelheid: ca. 10 t/min Maximale graafkracht bak: ca. 3.300 kgf Maximale graafkracht arm: ca. 1.820 kgf Maximale graafdiepte: ca. 3.310 mm Maximaal graafbereik: ca. 5.385 mm Klimvermogen: ca. 30° Afmetingen Transportlengte: ca. 4.630 mm Transportbreedte: ca. 1.740 mm Transporthoogte: ca. 2.540 mm Breedte dozerblad: ca. 1.740 mm Bodemvrijheid: ca. 325 mm Breedte rupsen: ca. 300 mm Uitrusting 3 bakken inbegrepen Snelwissel Kantelbare graafbak / hydraulische kantelfunctie zichtbaar Extra hydraulische leidingen op de graafarm Dozerblad Rubberen rupsen Gesloten cabine Joystickbediening Werkverlichting Buitenspiegels CE-markering Zero Tail Swing – compacte achterzijde Motor & hydrauliek Hydraulische systeemdruk: max. ca. 225 bar Hydraulische pompen: 2 variabele plunjerpompen + tandwielpompen Hydrauliekcapaciteit: ca. 60 liter Brandstoftank: ca. 39 liter Inclusief in totaal 3 bakken. Een compacte en veelzijdige Yanmar ViO38-U die door zijn geringe afmetingen en Zero Tail-uitvoering uitstekend geschikt is voor grondwerk, bouw, bestrating, tuin- en landschapswerk en werkzaamheden op krappe locaties.